

RPTR2100T1



3G repeater | extern antenn · Telia

Dålig 3G-täckning ett minne blott

RPTR 2100T1 är ett komplett paket för dig som behöver bättre inomhus-täckning. Förstärkaren levereras med en utomhusantenn som tar emot signalen från mobilnätet och förstärker upp signalerna inomhus. Inomhusenheten har en inbyggd antenn och kan vid behov kompletteras med ytterligare inomhusantennerna om du behöver täcka större yta. Förstärkaren är en plug and play lösning och vi lagerför förstärkare som är låsta till Tele2/Telias 3G nät på frekvensområdet 2100 MHz.

I paketet ingår 10 m antennkabel, utomhusantenn med fästen, nätaggat och inomhusenhet med väggfäste. Inomhusenheten har en antennutgång för att installera ytterligare en inomhusantenn, perfekt om du behöver täcka till exempel två våningsplan i en fastighet.



Andra operatörer kan beställas på begäran, kontakta oss så löser vi det.

Förstärkaren visar aktuell signalstyrka med lysdioder och levereras med allt du behöver för att komma igång.



i Snabbfakta:

- > 3G booster
- > Samtal och mobilt bredband
- > Lätt att installera
- > Bygg ut med flera antenner



Teknisk specifikation:

Frekvens: upplänk 1960-1975 MHz, nedlänk 2150-2165 MHz
Stöd för 3G-nät med UMTS eller HSPA-teknik
Nätaggat: 100-250 VAC 50-60 Hz
Detta ingår: Nätaggat, utomhusantenn, 10 m vit antennkabel, inomhusenhet, väggfäste, skruvar.
Storlek basenhet: 94 x 153 x 40 mm (b x h x d)
Installationsavstånd mellan inomhusenhet och yttre antenn: minst 8 m
Installationsavstånd mellan inomhusenhet och extra inre antenner: minst 8 m



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information